

ABA Schlauchschelle aus Stahl verzinkt W1

Mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten.



Merkmale

Serie: ABA-S

Typ	Material	Klemmbereich mm	Artikel
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	104 / 138	10016249
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	11 / 17	10016235
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	13 / 20	10016236
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	130 / 165	10016250
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	15 / 24	10016237
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	150 / 180	10016251
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	175 / 205	10016252
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	19 / 28	10016238
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	200 / 231	10016253
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	22 / 32	10016239
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	26 / 38	10016240
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	32 / 44	10016241
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	38 / 50	10016242
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	44 / 56	10016243
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	50 / 65	10016244
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	58 / 75	10016245
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	68 / 85	10016246
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	77 / 95	10016247
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	8 / 14	10016234
ABA-S (Stahl)	Stahl, verzinkt	87 / 112	10016248

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1