


LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/CS ASME B16.20



Merkmale

- Serie: SRI
- Typ: Spirale mit Innen- und Aussenring
- Norm: ASME B16.20B
- Material Innenring: Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Spirale: Edelstahl 316L [1.4404]
- Material Füllstoff: Grafit 98%
- Material Zentrierring: Kohlenstoffstahl
- Temperaturbereich: -60 / 450 °C

- Für Medium geeignet: Biodiesel, Kraftstoff, Kryogen, Mäßige Säuren, Fett, Schmiermittel, Wasser [Prozesswasser], Gase, Öl, Chemikalien, Schwache Säuren, Kraftstoffe, Wässrige Lösungen, Solvents, Erdgas, Kohlenwasserstoffe, Wasser, Kältemittel, Säure, Ätzmittel, Schwache Laugen, Niederdruckdampf, Dampf, Luft [Pressluft], Laugen, Hochdruckdampf
- Zulassung nach: Feuersicher, EN10.204 3.1, TA-Luft, BAM
- Dicke des Spiralrings: 4.5 mm
- Dicke Innenring: 3 mm
- Anwendung
- Empfohlen in: Chemie

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
150lbs	3/4"	11387492
300/600lbs	3/4"	11387511
900/1500lbs	3/4"	10002645
2500lbs	3/4"	10002577
150lbs	1"	11387493
300/600lbs	1"	11387512
900/1500lbs	1"	10002640
2500lbs	1"	10002572
150lbs	1.1/2"	11387495
300/600lbs	1.1/2"	11387514
900/1500lbs	1.1/2"	10002641
2500lbs	1.1/2"	10002573
150lbs	2"	11387496
300/600lbs	2"	11387515
900/1500lbs	2"	10002643
2500lbs	2"	10002575
150lbs	2.1/2"	11387497
300/600lbs	2.1/2"	11387516
900/1500lbs	2.1/2"	10002644
2500lbs	2.1/2"	11098201
150lbs	3"	11387498
300/600lbs	3"	11387517
900lbs	3"	10002650
1500lbs	3"	10002533
2500lbs	3"	10002576
150lbs	4"	11387499
300lbs	4"	11387518
600lbs	4"	11387529
900lbs	4"	10002651
1500lbs	4"	10002534
2500lbs	4"	10002578
150lbs	5"	11387500

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
300lbs	5"	11387519
150lbs	6"	11387501
300lbs	6"	11387520
600lbs	6"	11387530
900lbs	6"	10002652
1500lbs	6"	10002535
2500lbs	6"	10002579
150lbs	8"	11387502
300lbs	8"	11387521
600lbs	8"	11387531
900lbs	8"	10002653
1500lbs	8"	10002536
2500lbs	8"	10002580
150lbs	10"	11387503
300lbs	10"	11387522
600lbs	10"	11387532
900lbs	10"	10002646
1500lbs	10"	10002529
2500lbs	10"	11068059
150lbs	12"	11387504
300lbs	12"	11387523
600lbs	12"	11387533
900lbs	12"	10002647
1500lbs	12"	10002530
2500lbs	12"	11234309
150lbs	14"	11387505
300lbs	14"	11387524
600lbs	14"	11387534
900lbs	14"	10002648
1500lbs	14"	10002531
150lbs	16"	11387506
300lbs	16"	11387525
600lbs	16"	11387535
900lbs	16"	10002649
1500lbs	16"	10002532
150lbs	18"	11387507
300lbs	18"	11387526
600lbs	18"	11387536
900lbs	18"	11070848
1500lbs	18"	11070845
150lbs	20"	11387508
300lbs	20"	11387527
600lbs	20"	11387537
900lbs	20"	11070849
1500lbs	20"	11070846
150lbs	24"	11387509
300lbs	24"	11387528
600lbs	24"	11387538
900lbs	24"	11070850
1500lbs	24"	11070847
150lbs	1/2"	11387491
150lbs	1.1/4"	11387494
300/600lbs	1.1/4"	11387513

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Druckstufe Flansch	Nenndurchmesser (Angabe)	Artikel
300/600lbs	1/2"	11387510
900/1500lbs	1/2"	10002642
2500lbs	1/2"	10002574
2500lbs	1.1/4"	11037434
300lbs	26"	11459640
150lbs	28"	12054216
300lbs	28"	12114659
600lbs	28"	12491700
150lbs	30"	11399582
300lbs	30"	12114660
150lbs	32"	12114656
600lbs	32"	12491702
150lbs	36"	11399581
300lbs	36"	12114661
600lbs	36"	12079719
150lbs	40"	12114657
150lbs	42"	12054217
150lbs	48"	12114658
150lbs	28"	12114655
600lbs	28"	12491701
150lbs	30"	12569818
600lbs	32"	12491703
150lbs	36"	12569820
300lbs	36"	11872798
300lbs	40"	12243738
150lbs	48"	11872796

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)