Schlauch EF-1 NEO

Innendurchmesser	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	bar	%	mm	m	
25	52	1.6	51	32	4	10015585
38	78.2	1.4	46	52	4	10015586
44	84.4	1.25	44	64	4	10015587
51	88.6	1.2	43	67	4	10015588
57	99.2	1.15	38	67	4	10015589
63	42.2	1.15	37	89	4	10015590
70	49.6	1.12	35	93	4	10015591
76	23	1.1	34	101	4	10015592
83	27	1.05	30	115	4	10015593
90	15.8	1	28	125	4	10015594
95	19.4	0.95	27	130	4	10015595
102	109.4	0.9	26	136	4	10015596
110	119.8	0.87	23	150	4	10015597
114	130	0.85	20	155	4	10015598
120	135.2	0.82	19	160	4	10015599
127	161.8	0.8	17	178	4	10015600
140	30	0.7	14	194	4	10015601
152	35.4	0.7	14	205	4	10015602
160	37.4	0.7	14	205	4	11077410
180	40.6	0.6	10	240	4	10015603
203	46.4	0.55	7	290	4	10015604
254	62.4	0.5	5	354	4	10015605

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011020_0002_DE_29.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 22 | E-mail: slangen@eriks.nl