



Schlauch CP 475 PTFE-INOX Lebensmittel-, Saug-/Blasschlauch bis 250 °C



Innendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	bar	%	mm	m	
50	0.42	27	18	6	11193685
55	0.4	25	20	6	11193686
60	0.38	22	20	6	11193687
65	0.36	20	22	6	11193688
70	0.34	18	22	6	11193689
75	0.33	16	24	6	11193690
80	0.32	14	24	6	11193691
90	0.29	10	26	6	11193692
100	0.19	8.5	28	6	11193743
110	0.18	7	30	3	11193744
120	0.17	6	32	3	11193745
125	0.17	6	34	3	11193746
130	0.16	5	34	3	11193747
140	0.16	4	36	3	11193748
150	0.11	3	38	3	11193749
160	0.1	3	40	3	11193750
170	0.1	3	42	3	11193751
175	0.1	3	44	3	11193752
180	0.09	3	44	3	11193753
225	0.08	2	54	3	11193756
250	0.06	1	58	3	11193757
275	0.06	1	64	3	11193758
300	0.05	1	68	3	11193759
350	0.04	1	78	3	11193760
450	0.03	0.5	98	3	11193762
500	0.02	0.5	108	3	11193763
600	0.02	0.5	128	3	11193764

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1