



Schlauch CP SILIKON 460

Innendurchmesser	Wandstärke	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
50	6	0.56	1.68	30	18	0	11193571
55	6	0.53	1.59	28	20	0	11193572
60	6	0.5	1.5	25	20	0	11193623
65	6	0.48	1.44	23	22	0	11193624
70	6	0.46	1.38	21	22	0	11193625
75	6	0.44	1.32	18	24	0	11193626
80	6	0.42	1.26	16	24	0	11193627
90	6	0.39	1.17	11	26	0	11193628
100	6	0.26	0.78	10	28	0	11193629
110	6	0.24	0.72	8	30	0	11193630
120	6	0.23	0.69	7	32	0	11193631
125	6	0.22	0.66	7	34	0	11193632
130	6	0.22	0.66	6	34	0	11193633
140	6	0.21	0.63	5	36	0	11193634
150	6	0.14	0.42	4	38	0	11193635
160	6	0.14	0.42	3	40	0	11193636
170	6	0.13	0.39	3	42	0	11193637
175	6	0.13	0.39	3	44	0	11193638
180	6	0.13	0.39	3	44	0	11193639
200	6	0.12	0.36	2	48	0	11193640
215	6	0.11	0.33	2	52	0	11193641
225	6	0.11	0.33	2	54	0	11193642
250	6	0.08	0.24	2	58	0	11193653
275	6	0.08	0.24	1	64	0	11193654
300	6	0.07	0.21	1	68	0	11193655
350	6	0.05	0.15	1	78	0	11193656
400	6	0.05	0.15	1	88	0	11193657
450	6	0.04	0.12		98	0	11193658
500	6	0.03	0.09		108	0	11193659

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1