


## Biegung 90° für kleine Rollenbahn Serie 22210 mit Kunststoff-Tragrollen



Klein-Rollenbahn 22210 mit Kunststoffrollen, 90° Kurve gebogen •  
durch Gefälle

Transport kleinerer Gegenstände

Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.  
Verzinktes Rahmengerüst aus U-Profil (20/60/20 mm).

### Tipp:

Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm) stehen die Rollen 1,5 mm über Profil-Oberkante vor.  
Die Rollenbahnen werden ohne Verbindungs-/Verkettungsmaterial für die Füße geliefert. Fragen Sie danach.

Weiteres Zubehör, Doppelstände/Dreibeinständer, Seitenführungen und Endanschläge auf Anfrage. Mit  
Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20x1,5 mm Wanddicke, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden,  
Tragkraft ca. 25 daN/m.

Andere Längen auf Anfrage lieferbar • Bögen

Innenradius 800 mm.

Tragrollen über die Achse verteilt.

Breite mm	Artikel
200	23863544
300	23863545
400	23863546

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR\_EC01142\_0135\_MVB\_DE\_10.12.2019