WIKA Membranmanometer Type 1325 Glycerin gefüllt Prozesanschluß Edelstahl

Merkmale

Typ: 1325
Genauigkeitsklasse: 1.6 %
Blow-out inbegriffen: Ja
Prozessanschluss: Aussengewinde
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material oberer Flansch: Edelstahl 304
Material unterer Flansch: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Scheibe: Sicherheitsglas
Material Wahl: Aluminium
Druckstufe Flansch: PN40
Umgebungstemperatur: -20 / 60 °C
Gewicht: 1.3 kg

Anwendung

- Prozessindustrie.
- Leicht kontaminierte Flüssigkeiten.
- Leicht viskose Flüssigkeiten.
- Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen

- Messbereiche nach EN837-3.
- Geeignet für Außenaufstellung.
- Glyzerinfüllung zur Dämpfung mechanischer Schwingungen.
- Einschließlich Sicherheitsöffnung (Ausblasscheibe).
- Überdrucksicher Fünffache des Skalenwertes bis maximal 40 bar.





Größentabelle:

Gehäusedurch-messer	G	a	b	d	e	D1	D2	h	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
R100	1/2"	16	49.5	100	18	101	99	117	22

Gehäusedurch-messer	Messbereich	Druckeinheit	Gehäuse Füllflüssigkeit	Größe Prozessanschluss	Material Membran	Schutzklasse	Mediumtemper-atur	Artikel
mm							°C	
100	-1 / 1.5	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	11812155
100	0 / 1	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	11812147
100	0 / 1.6	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	11812148
100	0 / 2.5	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	11812149
100	0 / 4	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	12427609
100	0 / 4	bar	Glyzerin	1/2" NPT	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 100	13503419
100	0 / 6	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	11812150

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011168_0009_MVD_DE_19.05.2024

Gehäusedurch-messer mm	Messbereich	Druckeinheit	Gehäuse Füllflüssigkeit	Größe Prozessanschluss	Material Membran	Schutzklasse	Mediumtemper-atur °C	Artikel
100	0 / 10	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	11812151
100	0 / 10	bar/psi	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 100	13503240
100	0 / 16	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	13414721
100	0 / 16	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 100	11812152
100	0 / 25	bar	Glyzerin	1/2" BSPP(G)	Edelstahl Inconel	IP65	-20 / 70	11812153

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011168_0009_MVD_DE_19.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 01 | E-mail: meetenregel@eriks.nl