MOBREY Schwimmerschalter Fig. 8336 Aluminium horizontal Viereck A Flansch



Merkmale

Serie: S36
Typ: 8336
Prozessanschluss: Flansch
Typ Kontakt: 1 x NO en 1 x NC
Kontaktausführung: Silber
Schaltleistung: 440V / 5A / 2000VA AC - 240V / 1A / 35W DC inductiv - 240V / 1A / 35W DC rezistiv
Material Gehäuse: Aluminium-Legierung
Material Nassteil-Gehäuse: Edelstahl 316 (1.4401)

Merkmale (2)

Material Oberteil: Aluminium-Legierung
Material Anschluss: Edelstahl 316 (1.4401)
Mit Manschette: Nein
Schutzgrad (IP-Wert): IP66
Umgebungstemperatur: -30 / 70 °C
Explosionsgeschützt: Nein

Ausführung	Montage	Größe Prozessanschluss	Max. Betriebsdruck	Min. spezifische Masse Flüssigkeit	Durchmesser Schwimmer	Schalterdifferenz einstellbar	Schaltdifferenz	Stangenlänge	Material Schwimmer	Artikel
			bar	kg/m³	mm			mm		
Schwimmerschalter	Horizontal und vertikal	Quadrat A	33.8		65	Ja		750	Edelstahl 316 (1.4401)	12036200
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	Quadrat A	33.8	650	65	Nein	13 mm		Monel	12036201
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	Quadrat A	33.8	800	65	Nein	26 mm		Edelstahl 316 (1.4401)	12036202
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	Quadrat A	33.8	450	65	Nein	14 mm		Edelstahl 316 (1.4401)	12036203
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	Quadrat A	33.8	820	65	Ja		362	Edelstahl 316 (1.4401)	11814866
Horizontale Schwimmerschalter	Horizontal	Quadrat A	33.8	650	65	Nein	13 mm		Edelstahl 316 (1.4401)	11814867
Vertikale Schwimmerschalter	Vertikal	Quadrat A	30	700	129	Ja		1500	Edelstahl 316 (1.4401)	12160766

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011178_0008_MVD_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 01 | E-mail: meetenregel@eriks.nl