

PARKER Strömungsschalter Fig. 8112 Kunststoff Innengewinde




Merkmale

Serie: ESW
Typ: 8112
Montage: Horizontal und vertikal
Gegenfeder: Ja
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Kalibrierung: Wasser
Genauigkeit: 5.0 %
Material Anschluss: Glasfaserverstärktes Nylon
Material Gehäuse: Glasfaserverstärktes Nylon
Dichtung: NBR

Merkmale (2)

Material Feder: Edelstahl
Material Schwimmerfänger: Glasfaserverstärktes Nylon
Mit Nadelventil: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Mediumtemperatur: 5 / 60 °C



Größe Prozessanschluss	Messbereich	Messeinheit	Material Messrohr	Material Schwimmer	Max. Druck bar	Artikel
1" [25]	1 / 15	l/min	Borosilikat	Acetal	10	11814782
1" [25]	2 / 30	l/min	Borosilikat	Acetal	10	12036137
1" [25]	10 / 150	l/min	Borosilikat	Acetal	10	11814783
1" [25]	4 / 50	l/min	Borosilikat	Acetal	10	12036138

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1