



ERIKS Gummiplatte CR/SBR 65 NEOPRENE 642RV 131203

Merkmale

Serie: CR/SBR 65
Typ: NEOPRENE 642RV
Max. Druck: 5 bar
Farbe: Schwarz
Temperaturbereich: -30 / 70 °C
Für Medium geeignet: Wasser (Prozesswasser),
 Schwache Laugen, Wasser, Laugen, Schwache
 Säuren, Luft (Pressluft)

Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Anzahl Einlagen	Artikel
0.5	10000	1200		11195529
1	20000	1400		10017169
1.5	15000	1400		10017170
2	20000	1400		10017171
2	20000	1400	1	10017180
3	10000	1400		10017172
3	10000	1400	1	10017181
4	10000	1400	1	11146765
4	10000	1400		10017173
5	10000	1400	1	10017182
5	10000	1400		10017174
6	10000	1400		10017175
8	5000	1400		10017176
10	5000	1400		10017177
15	5000	1400		10017178
20	5000	1400		10017179

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)