

GATES Niederdruckgummischlauch GP80 Plus



Anwendung

- Förderung von Öl, Alkohol, wasserhaltigen Lösungen, Hydraulikflüssigkeiten, Säuren, Laugen und Chemikalien in einem breiten industriellen Anwendungsbereich.
- Erhöhte Sicherheit dank statischer Leitfähigkeit.

Technische Informationen

Temperaturbereich:

- -40°C bis +100°C

Konstruktion

Seele:

- NBR-Basis (Nitril).

Einlagen:

- Ein oder zwei Textilgeflechte.

Decke:

- NBR/PVC-Basis.

Ausführung

- Beständig gegen Öl, Abrieb, Witterungseinflüsse und Ozon.
- Statisch leitfähig für erhöhte Sicherheit.

Genehmigung

Normen:

- Gates-Eigenentwicklung.

Optionen

Armaturen:

- -4 bis -20 MegaCrimp®
- -24, -32 GlobalSpiral Plus

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
13	4	21	36	108		90	40	0.29	10015024
19	5	29	30	90		135	40	0.51	10015026
25	5	35	30	90		165	40	0.81	10015027
32	5.4	42.8	30	90		210	40		10015028
									10015474
									10015473
									10015025
									10015021
									10015023
					16				1027726
					32				807869
				65					760315
					65				762318
					65				759201
					83				756857
					100				754404
					100				750735
					100				753009

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1