



Gummischlauch Eriduct, NR Staubsaugerschlauch, antistatisch

Anwendung

- Absaug- und Blasschlauch für Staub, Späne, Sägemehl, Papier, Fasern, Dämpfe, etc.

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -20 °C bis +60 °C

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes NR-Gummi
- glatt
- antistatisch $R < 10^6 \Omega$

Einlagen

- Textilgewebe und Stahlspirale, vakuumbeständig

Außenwand

- braun/beige, gummiert, synthetisch, Textil
- gewellt

Ausführung

Markierung

- weiße Markierung mit Text: "ERIDUCT"

Kupplungen

- je nach Wahl bzw. zur Direktmontage an einem Rohr

Montageart

- FIXED-Schlauschellen oder Band-it

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	%	mm	m	
38	3.5	45	2	60	75	6	10015106
50	3.5	57	2	60	115	6	10015107
63	3.5	70	2	60	150	6	10015108
82	3.5	89	2	60	180	6	10015110
90	4	98	2	60	205	6	10015111
102	4	110	2	60	230	6	10015112
115	4	123	2	60	240	6	10015113
120	4	128	2	60	250	6	10015521
150	4	158	2	60	320	6	10015115
160	4	168	2	50	360	6	10015522
200	4	208	2	50	400	6	10015116

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1