Gummischlauch Premium-PROFIXX, UPE chemische Saug- und Druckschlauch - nach EN 12115 - Ohm / T

ΩT

Merkmale

Serie: PROFIXX SD
Typ: PROFIXX SD

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Gewicht	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	kg/m	
19	6	31	16	90	90	90	40	0.7	14543286
25	6	37	16	90	90	100	40	0.8	14543287
38	6.5	51	16	90	90	150	40	1.3	14543289
50	8	66	16	90	90	200	40	1.85	14543290

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011314_0276_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 22 | E-mail: slangen@eriks.nl

ERIKS