



Gummischlauch Red Star, SBR Acetylen­gasschlauch; nach ISO 3821 (EN 559)

Anwendung

- acetylen­schlauch für Schweißanwendungen, flexibel und verschleißfest

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -30 °C bis +70°C

Berstdruck

- mindestens 60 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes SBR-Gummi
- gasdicht

Einlagen

- Textil

Außenwand

- rotes SBR-Gummi
- glatt
- verschleißfest

Ausführung

Markierung

- schwarzer Text: "RX® RED STAR - ACETYLENE - ISO 3821 PN 2MPa (20 bar) DN... -30 °C"

Kupplungen

- ERIKS Ventilschnellkupplungen, Messing-Schlauchstutzen mit Innen- und Außengewinde

Montageart

- FIXED Ohrklemmen oder Presshülsen, gemäß ISO 1256:2006

Genehmigung

Normen/Zulassungen

- ISO 3821

Optionen

Komplette Montage

- ERIKS kann den Red Star mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	mm	m	
5	3.5	12	20	60	40	50	10015790
9	3.5	16	20	60	45	50	10015000

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1