



Silikon-Schlauch Silikon Medical, für drucklose Durchfuhr - für pharmazeutische Anwendungen nach FDA, USP VI und BGA



Anwendung

- für den drucklosen Transport von Lebensmitteln, pharmazeutischen Medien, schwachen Säuren und Laugen, Alkohol, etc.
- enthält keine toxischen Bestandteile
- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -70 °C bis +200 °C dauerhaft

Konstruktion

Material

- Silikon, halbtransparent
- Härte: 60° Shore A
- der Schlauch enthält kein Talkumpuder

Ausführung

Kupplungen

- je nach Wahl

Montageart

- FIXXED-Schlauchklemmen oder Presshülsen

Genehmigung

Normen/Zulassungen

- FDA
- USP VI
- BGA

Optionen

Anmerkungen

- je nach Menge auch in Farbe erhältlich
- für Druckanwendungen: siehe Typ Silipress Medical
- verpackt im PE-Beutel

Komplette Montage

- ERIKS kann den Silicone Medical mit den von Ihnen gewünschten Kupplungen ausstatten.

Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Außendurchmesser mm	Rollenlänge m	Artikel
2	2	6	25	10015204
3	1	5	25	10015205
3	1.5	6	25	11030444
3	2	7	25	10015206
4	2	8	25	10015209
4	1	6	25	10015207
4	1.5	7	25	10015208
5	1	7	25	10015210
5	3	11	25	10015212
5	2	9	25	10015211
6	1.5	9	25	10015214
6	3	12	25	10015216
6	2	10	25	10015215
6	1	8	25	10015213
7	3	13	25	11095387
7	1	9	25	10015217
8	4	16	25	10015220
8	2	12	25	10015218
8	3	14	25	10015219
10	2	14	25	10015222
10	3	16	25	10015224

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	m	
10	2.5	15	25	10015223
12	2	16	25	10015225
15	3	21	25	10015226
19	3	25	25	10015202

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

