



Gummischlauch Superflex, SBR Wassersaugschlauch

Anwendung

- leichter Saugschlauch für Wasser, Gülle, Abwasser etc.
- der flexibelste Saugschlauch, da aufgrund der gerillten Außenwand ein Knicken nicht möglich ist

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -30 °C bis +60°C

Berstdruck

- Mindestens 5 bar
- Sicherheitsfaktor 2,5:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes SBR-Gummi

- glatt

Einlagen

- Textilkordel, Stahlspirale

Außenwand

- schwarzes SBR-Gummi
- gerillt mit spiralfreien Rohrmuffen

Ausführung

Kupplungen

- je nach Wahl

Montageart

- FIXXED-Schlauchklemmen oder Band-it

Optionen

Anmerkung

- Dieser Schlauch ist nur in Standardlängen mit spiralfreien Rohrmuffen erhältlich.

Innendurchmesser	Wandstärke	Außendurchmesser	Max. Betriebsdruck	Min. Berstdruck	Vakuumbeständigkeit bei 20 °C	Min. Biegeradius	Rollenlänge	Artikel
mm	mm	mm	bar	bar	%	mm	m	
50	6	62	2	6	70	300	6	11381843
75	6	87	2	6	70	300	6	10015863
102	6.5	115	2	6	70	400	3	10015859
102	6.5	115	2	6	70	400	6	10015864
102	6.5	115	2	6	70	400	4	10015860

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1