

Gummischlauch Performer AD10H



Anwendung

- verschleißfester Saug- und Druckschlauch für den Transport von abrasiven Medien mittels Luft und/oder Wasser wie z. B. Gips, Asche, Zement, Beton, Nassbaggergut, Erze, Nitrate etc.

Technische Informationen

Temperaturbereich

- -30 °C bis +70 °C

Berstdruck

- mindestens 30 bar
- Sicherheitsfaktor 3:1

Konstruktion

Innenwand

- schwarzes NR-Gummi
- glatt
- verschleißfest

Einlagen

- Cordgewebe-Einlagen
- komplett eingearbeitete Stahlspirale, vakuumbeständig

Außenwand

- schwarzes EPDM-Gummi, gewellt
- Gewebeprägung
- witterungsbeständig

Ausführung

Markierung

- grüne/rote Markierung mit Text: "PERFORMER GL AD10H"

Montageart

- spezielle Flanschverbindung mit vollem Durchfluss Typ BLOC-END®

Innendurchmesser mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Gewicht kg/m	Artikel
40		20		12661031
80	8.5	20	5.9	23279236
100	8.5	20	7.12	23279238
				11620692
				11620688
				23279233

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1