




MECAFRANCE Kugelhahn Typ: 3462 Stahl Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Stumpfschweißung EN ISO 1127-1 PN50 bis PN100

Merkmale

Typ: 3462
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: 1.0619
Anschluss: Stumpfschweißung
Norm Schweißverbindung: EN ISO 1127-1
Antrieb: Pneumatisch betätigt

Merkmale [2]

Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch: ISO 5211
Material Spindeldichtung tertiär: RPTFE
Material Bedienelement: Aluminium eloxiert



Nennweite	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Typenschlüssel Antrieb	Marke Antrieb	Durchgang	Material Kugel	Material Sitz	Material Spindel	Material Spindeldichtung primär	Artikel
3/4" [20]	PN100	Herstellerstandard	SAF10	AMG	Voller Durchgang	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	RPTFE	11077972
1" [25]	PN100	Herstellerstandard	SAF15	AMG	Voller Durchgang	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	RPTFE	10054747
1.1/2" [40]	PN63	Herstellerstandard	SAF20	AMG	Voller Durchgang	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	RPTFE	10054748
2" [50]	PN50	Herstellerstandard	SAF25	AMG	Voller Durchgang	Edelstahl	PTFE	Edelstahl	RPTFE	10054749