



ECON® Feuerlöschventil Typ: 2058 Bronze Eckform Flansch

Merkmale

Typ: 2058
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K [RG5]
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Anschluss: Flansch
Anschluss 2: Storz Kupplung
Flanschbearbeitung: Glatter Flansch
Bedienung: Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp: Geflanscht
Farbe: Rot, RAL3000
Material Spindel: Chromstahl
Material Spindeldichtung primär: EPDM

Material Deckel: CC491K [RG5]
Material Deckeldichtung: EPDM
Material Storzkupplung: Messing
Material Bedienelement: EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 10 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

DN	A	L1	H (offen)	M	Knaggenabstand	Gewicht
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
40	150	140	190	120	51	7.3
50	165	150	190	120	66	8.4
65	185	165	220	140	81	11.6

Druckklasse	Maximum Dauertemperatur
PN10	80 °C

Norm	Nennweite	Knaggenabstand mm	Druckstufe Artikel	Einbaulänge mm	Dichtung	Artikel
EN (DIN)	DN40	51	PN10	888888	EPDM	11812764
EN (DIN)	DN50	66	PN10	888888	EPDM	11812765
EN (DIN)	DN65	81	PN10	888888	EPDM	11812766

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1