



## ECON® Regulierventil Typ: 2920 Statisch Grauguss Flansch

### Merkmale

**Typ:** 2920

**Material Gehäuse:** Grauguss

**Werkstoffqualität:** EN-JL1040

**Oberflächenschutz:** Beschichtet

**Anschluss:** Flansch

**Betriebsgerät:** Statisch

**Anwendung:** Zentralheizungswasser

**Mit Messnippel:** Ja

**Material Kegel:** Kunststoff

**Material Spindel:** Messing

**Material Deckel:** EN-JS1050

**Material Nippel:** Messing


**Min. Dauertemperatur (Medium):** -10 °C

**Max. Dauertemperatur (Medium):** 120 °C

**Mit Stellungsanzeige:** Ja

### Anwendung

- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen



| DN   | A   | D   | K   | b  | c  | d   | Dk  | H   | L  | n   | Weight |
|------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|--------|
| [mm] | mm  | mm  | mm  | mm | mm | mm  | mm  | mm  | mm | qty | [kg]   |
| 40   | 200 | 150 | 110 | 3  | 18 | 84  | 74  | 130 | 19 | 4   | 6.1    |
| 50   | 230 | 165 | 125 | 3  | 20 | 99  | 74  | 130 | 19 | 4   | 8.3    |
| 65   | 290 | 185 | 145 | 3  | 20 | 118 | 130 | 205 | 19 | 4   | 12.9   |
| 80   | 310 | 200 | 160 | 3  | 22 | 132 | 130 | 220 | 19 | 8   | 17.8   |
| 100  | 350 | 220 | 180 | 3  | 24 | 156 | 130 | 240 | 19 | 8   | 22.7   |
| 125  | 400 | 250 | 210 | 3  | 26 | 184 | 130 | 260 | 19 | 8   | 34.0   |
| 150  | 480 | 285 | 240 | 3  | 26 | 211 | 130 | 285 | 23 | 8   | 48.5   |
| 200  | 600 | 340 | 295 | 3  | 30 | 266 | 310 | 480 | 23 | 12  | 114.5  |
| 250  | 730 | 405 | 355 | 3  | 32 | 319 | 310 | 525 | 28 | 12  | 159.0  |
| 300  | 850 | 460 | 410 | 4  | 32 | 370 | 310 | 535 | 28 | 12  | 210.5  |

| Min./Max.          | Press/Temp. |
|--------------------|-------------|
| Max.oper. pressure | 16bar       |
| Min. Temperature   | -10°C       |
| Max. temperature   | 120 °C      |

| Nennweite | Druckstufe Artikel | Verfahrweg<br>l/h | KVS-Wert<br>m³/h | Kv-Wert<br>m³/h | Dichtung | Artikel  |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| DN40      | PN16               | 2730 / 22360      | 22.36            | 2.73 / 22.36    | EPDM     | 13389162 |
| DN50      | PN16               | 2660 / 32150      | 32.15            | 2.66 / 32.15    | EPDM     | 13033788 |
| DN65      | PN16               | 3600 / 88800      | 83.3             | 3.6 / 88.8      | EPDM     | 12711934 |
| DN80      | PN16               | 5900 / 113400     | 113.4            | 5.9 / 113.4     | EPDM     | 12605788 |
| DN100     | PN16               | 5600 / 184700     | 180.5            | 5.6 / 184.7     | EPDM     | 12711935 |
| DN125     | PN16               | 8300 / 285100     | 280              | 8.3 / 285.1     | EPDM     | 12711936 |
| DN150     | PN16               | 7900 / 390200     | 390.2            | 7.9 / 390.2     | EPDM     | 12426829 |
| DN200     | PN16               | 27500 / 710000    | 710              | 27.5 / 710      | EPDM     | 12711937 |
| DN250     | PN16               | 43500 / 1187500   | 1187.5           | 43.5 / 1187.5   | EPDM     | 12711938 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

| Nennweite | Druckstufe Artikel | Verfahrweg<br>l/h | KVS-Wert<br>m³/h | Kv-Wert<br>m³/h | Dichtung | Artikel  |
|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|----------|
| DN300     | PN16               | 44900 / 1504100   | 1504.1           | 44.9 / 1504.1   | EPDM     | 12711939 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2