



ACS Rail Transmitter WTA Fig. 30181 Pt100

Merkmale

Typ: 30181

Mit Display: Nein

Mit Tauchrohr: Nein

Versorgungsspannung: 20 - 253V AC/DC

Schutzgrad (IP-Wert): IP20

Explosionsschutz: Nein

Umgebungstemperatur: -40 / 70 °C

Messelement	Messeinsatz	Messbereich °C	Ausgangssignal	Mit Halsrohr	Artikel
Pt100 3 Leiter	Nicht austauschbar	0 / 50	4 - 20 mA	Nein	11405961
Pt100 3 Leiter	Nicht austauschbar	0 / 100	2 x 4 - 20 mA	Nein	12190088
Pt100 3 Leiter	Nicht austauschbar	0 / 100	4 - 20 mA	Nein	11659703
Pt100 3 Leiter	Nicht austauschbar	0 / 150	4 - 20 mA	Nein	11405960
Pt100 3 Leiter	Nicht austauschbar	0 / 200	4 - 20 mA	Nein	11417264

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1