FEMA Druckschalter Typ DCMV

Merkmale

Serie: DCMV
Typ: 3773
Ausführung: Druckschalter
Max. Druck: 63 bar
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8) und 1/2" (15)
Ausführung Aufnehmer/Fühler: Balg
Material Gehäuse: Aluminiumguss GD-AlSi12
Material Sensor: Kupfer

Merkmale (2)

Material Prozessanschluss: Messing
Typ Kontakt: Mikroschalter
Schaltfunktion: Wechsel
Schaltleistung: 250V AC/8 A res - 250V DC/0.3 A - 24V DC/8 A
Schutzgrad (IP-Wert): IP54



Einstellbereich	Artikel
0.1 / 0.6	11088424
0.2 / 1.6	10059980
0.04 / 0.25	11088423
16 / 63	11088426
3 / 16	10059967
1 / 10	10059966
0.5 / 6	10059969
0.2 / 2.5	11011305
4 / 25	10059968
10 / 40	11085144

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011520_0013_MVD_DE_19.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 01 | E-mail: meetenregel@eriks.nl