

OPTIBELT Keilrippenriemen Profil PM

Merkmale

Serie: RB Typ: PM Höhe: 13 mm

Material: CR (Polychloropren) **Zugstrang:** Polyester (PES)

Ummantelt: Nein

Ausführung formverzahnt: Nein

Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein

Temperaturbeständigkeit: -40 / 70 °C

Teilung	Anzahl Rippen	Effektive Länge (ISO)	Referenzlänge (ISO)	Artikel
mm		mm	mm	
9.4	6	3734	3734	23201549
9.4	8	3124	3124	23201543
9.4	8	4470	4470	23201556
9.4	8	4648	4648	23201563
9.4	9	4191	4191	23201533
9.4	10	3124	3124	23201542
9.4	10	3531	3531	23201544

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. [Stand: Juli 2003]

E-mail: openaandrijvingen@eriks.nl



Τ