



NORGREN Universal-Balgzylinder einfachwirkend Serie M/31000

- Wartungsfrei, da keine beweglichen Teile
- Spezielle technische Anwendungen durch zulässige Schrägstellung und axiale Mittenabweichung der Endplatten möglich
- Erweiterter Verwendungszweck durch Eignung als Vibrationsisolator

Merkmale

Serie: M/31000

Funktion: Einfachwirkend

Betriebstemperatur: -40 / 70 °C

Hersteller ID	Hublänge mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
M/31061	55	G1/2	0 / 8	11575545
M/31062	115	G1/2	0 / 8	23209169
M/31081	75	G1/2	0 / 8	23209354
M/31082	175	G1/2	0 / 8	23209513
M/31101	100	G1/2	0 / 8	11575549
M/31102	225	G1/2	0 / 8	11575550
M/31103	330	G1/2	0 / 8	11575551
M/31121	100	G1/2	0 / 8	11575552
M/31122	225	G1/2	0 / 8	23209128
M/31123	330	G1/2	0 / 8	23214017
M/31162	315	G1/2	0 / 8	11575558
M/31141	100	G1/2	0 / 8	11575555
M/31142	265	G1/2	0 / 8	11575556
M/31143	380	G1/2	0 / 8	11575557

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1