



## PAULSTRA Anschlagpuffer Levaflex

Elastische Anschläge von PAULSTRA sind geräuscharmer als starre Anschläge. Ausserdem mindern sie den Verschleiss der gelagerten Maschinen. Hohe Verformbarkeit und dadurch hohes Arbeitsaufnahmevermögen. Progressive Arbeitsaufnahme dank entsprechend ausgelegter Form des Gummiteils.



### Montagehinweis

Die Montage ist so vorzunehmen, dass die Achse des Anschlags beim Aufprall senkrecht zur Aufprallfläche steht. Im Augenblick des Aufpralls erhöht sich der Aussendurchmesser des Anschlags. Der dafür notwendige Platz ist bei der Montage zu berücksichtigen.



### Merkmale

**Serie:** LEVAFLEX

### Größentabelle:

D	H	A	B	E
mm	mm	mm	mm	mm
69	5	85	85	8.5
90	6	110	110	8.5
132	8	160	160	11

D	H	A	B	E	Artikel
mm	mm	mm	mm	mm	
69	5	85	85	8.5	10041340
69	5	85	85	8.5	11037471
90	6	110	110	8.5	10041341
90	6	110	110	8.5	11463998
					12144034
					10041343
132	8	160	160	11	11550950
					10041344
					11217864
					10041342

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1