TRELLEBORG Zylindrische Anschlagpuffer D NR

Merkmale

Typ: D
Material Gummi: NR

Größentabelle:

D	H	G	L
mm	mm		mm
10	10	M4	10
15	15	M4	12
20	10	M6	15
20	15	M6	18
20	20	M6	15
20	25	M6	18
25	10	M6	18
25	15	M6	18
25	20	M6	20
30	15	M8	20
30	17	M8	20
30	20	M6	20
30	25	M8	20
30	30	M8	23
40	25	M8	20
40	30	M8	23
40	40	M8	23
50	20	M10	28
50	30	M10	28
50	40	M10	28
50	45	M10	27
75	25		37
75	40		37
75	50		41
100	40	M 16	41
100	50	M 16	41

Härte Gummi	Material Metall	Außen-Ø	Außenhöhe	Gewindegröße	Artikel
		mm	mm		
55	Stahl, galvanisch verzinkt	10	10	M4	12152021

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011714_0007_DE_21.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 77 | E-mail: rubbertech@eriks.nl

Härte Gummi	Material Metall	Außen-Ø mm	Außenhöhe mm	Gewindegröße	Artikel
55	Stahl, galvanisch verzinkt	15	15	M4	12152022
55	Stahl, galvanisch verzinkt	20	10	M6	12145750
55	Stahl, galvanisch verzinkt	20	15	M6	12152034
55	Stahl, galvanisch verzinkt	20	20	M6	12187184
55	Stahl, galvanisch verzinkt	20	25	M6	12152035
55	Stahl, galvanisch verzinkt	25	10	M6	12187185
55	Stahl, galvanisch verzinkt	25	15	M6	12187186
55	Stahl, galvanisch verzinkt	25	20	M6	12187187
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	15	M8	12187188
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	17	M8	12187208
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	20	M6	12145751
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	25	M8	10069387
55	Stahl, galvanisch verzinkt	30	30	M8	12187189
55	Stahl, galvanisch verzinkt	40	25	M8	12187190
55	Stahl, galvanisch verzinkt	40	30	M8	12152041
55	Stahl, galvanisch verzinkt	40	40	M8	12152042
55	Stahl, galvanisch verzinkt	50	20	M10	12187191
55	Stahl, galvanisch verzinkt	50	30	M10	12152044
55	Stahl, galvanisch verzinkt	50	40	M10	12152045
55	Stahl, galvanisch verzinkt	50	45	M10	12187192
55	Stahl, galvanisch verzinkt	75	25	M 12	12187203
55	Stahl, galvanisch verzinkt	75	40	M 12	12187204
55	Stahl, galvanisch verzinkt	75	50	M 12	12187205
55	Stahl, galvanisch verzinkt	100	40	M 16	12187206
55	Stahl, galvanisch verzinkt	100	50	M 16	12187207

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011714_0007_DE_21.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 77 | E-mail: rubbertech@eriks.nl