GARLOCK Dichtung für Milchrohrverschraubungen Bio-Eco® Mit Lippe PTFE MODIFIED GYLON 3504

Dieses Produkt/Artikel (SKU) enthält nur die Dichtung und nicht die anderen auf dem Bild angezeigten Artikel.

Merkmale

Serie: Bio-Eco®
Farbe: Blau
Compound: GYLON 3504
Temperaturbereich: -260 / 250 °C



Anwendung

- Empfohlen in: Pharmaindustrie

Standard Kupplungsring	Abmessung Kupplungsring	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Höhe	Artikel
		mm	mm	mm	
DIN 11851	DN10	10.5	20	3.8	12527888
DIN 11851	DN15	16.5	26	3.8	12527889
DIN 11851	DN20	20.5	33	3.8	12527890
DIN 11851	DN25	26.5	40	4.8	12527891
DIN 11851	DN32	32.5	46	4.8	12527892
DIN 11851	DN40	38.5	52	4.8	12527893
DIN 11851	DN65	66.5	81	4.8	12527894
DIN 11851	DN80	81.5	95	4.8	12527895
DIN 11851	DN100	100.5	114	6.4	12527896
DIN 11851	DN150	150	167	6.4	12527897

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC011724_0012_DE_17.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 77 | E-mail: rubbertech@eriks.nl