

CONTARINI DW Zylinder HMF



- Merkmale**
Typ: HMF
Type [DW/EW]: Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck: 250 bar
Vorderbefestigung: Aussengewinde
Hinterbefestigung: Vorflansch

Bohrung	Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange	Hub	Eingebauter Größe	Öllanschluss	Artikel
mm		mm	mm	mm		
40	1	20	100	250	1/4" BSP	12361873
40	1	20	200	350	1/4" BSP	12361874
40	1	20	300	450	1/4" BSP	12361875
40	1	20	400	550	1/4" BSP	12361876
40	1	20	500	650	1/4" BSP	12361877
50	1	30	100	270	3/8" BSP	12361878
50	1	30	200	370	3/8" BSP	12361879
50	1	30	300	470	3/8" BSP	12361880
50	1	30	400	570	3/8" BSP	12361881
50	1	30	500	670	3/8" BSP	12361882
60	1	35	100	300	3/8" BSP	12361883
60	1	35	200	400	3/8" BSP	12361884
60	1	35	300	500	3/8" BSP	12361885
60	1	35	400	600	3/8" BSP	12361886
60	1	35	500	700	3/8" BSP	12361887
70	1	40	100	312	3/8" BSP	12361888
70	1	40	200	412	3/8" BSP	12361889
70	1	40	300	512	3/8" BSP	12361890
70	1	40	400	612	3/8" BSP	12361891
70	1	40	500	712	3/8" BSP	12361892
80	1	50	100	345	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361893
80	1	50	200	445	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361894
80	1	50	300	545	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361895
80	1	50	400	645	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361896
80	1	50	500	745	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361897
100	1	50	100	375	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361898
100	1	50	200	457	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361900
100	1	50	300	575	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361901
100	1	50	400	675	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361902
100	1	50	500	775	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361903

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)