

CONTARINI DW Zylinder HM1

Merkmale



- Typ: HM1
- Type (DW/EW): Doppeltwirkend
- Max. Betriebsdruck: 250 bar
- Vorderbefestigung: Kugelgelenk (Landwirtschaft)
- Hinterbefestigung: Kugelgelenk (Landwirtschaft)

Bohrung	Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange	Hub	Eingebauter Größe	Öllanschluss	Artikel
mm		mm	mm	mm		
32	1	20	50	275	3/8" BSP	12361036
32	1	20	100	325	3/8" BSP	12361037
32	1	20	150	375	3/8" BSP	12361038
32	1	20	200	425	3/8" BSP	12361039
32	1	20	250	475	3/8" BSP	12361040
32	1	20	300	525	3/8" BSP	12361041
32	1	20	400	625	3/8" BSP	12361042
32	1	20	500	725	3/8" BSP	12361043
40	1	20	100	350	1/4" BSP	12361061
40	1	20	150	400	1/4" BSP	12361062
40	1	20	200	450	1/4" BSP	12361063
40	1	20	250	500	1/4" BSP	12361064
40	1	20	300	550	1/4" BSP	12361065
40	1	20	350	600	1/4" BSP	12361066
40	1	20	400	650	1/4" BSP	12361067
40	1	20	450	700	1/4" BSP	12361068
40	1	20	500	750	1/4" BSP	12361069
40	1	25	100	350	3/8" BSP	12361070
40	1	25	150	400	3/8" BSP	12361071
40	1	25	200	450	3/8" BSP	12361072
40	1	25	250	500	3/8" BSP	12361073
40	1	25	300	550	3/8" BSP	12361074
40	1	25	350	600	3/8" BSP	12361075
40	1	25	400	650	3/8" BSP	12361076
40	1	25	450	700	3/8" BSP	12361077
40	1	25	500	750	3/8" BSP	12361078
40	1	25	550	800	3/8" BSP	12361079
40	1	25	600	850	3/8" BSP	12361080
50	1	25	100	356	3/8" BSP	12361081
50	1	25	100	356	3/8" BSP	12953454
50	1	25	150	406	3/8" BSP	12361082
50	1	25	200	456	3/8" BSP	12361083
50	1	25	250	506	3/8" BSP	12361084
50	1	25	300	556	3/8" BSP	12361085
50	1	25	350	606	3/8" BSP	12361086
50	1	25	400	656	3/8" BSP	12361087
50	1	25	450	706	3/8" BSP	12361088
50	1	25	500	756	3/8" BSP	12361089
50	1	25	550	806	3/8" BSP	12361090
50	1	25	600	856	3/8" BSP	12361091
50	1	25	700	956	3/8" BSP	12953452
50	1	25	800	1,056	3/8" BSP	12361092

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Bohrung	Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange	Hub	Eingebauter Größe	Öllanschluss	Artikel
mm		mm	mm	mm		
50	1	25	1000	1,256	3/8" BSP	12361093
50	1	30	150	406	3/8" BSP	12361094
50	1	30	200	456	3/8" BSP	12361095
50	1	30	250	506	3/8" BSP	12361096
50	1	30	300	556	3/8" BSP	12361097
50	1	30	350	606	3/8" BSP	12361098
50	1	30	400	656	3/8" BSP	12361099
50	1	30	450	706	3/8" BSP	12361100
50	1	30	500	756	3/8" BSP	12361101
50	1	30	550	806	3/8" BSP	12361102
50	1	30	600	856	3/8" BSP	12361103
50	1	30	700	856	3/8" BSP	12361104
50	1	30	800	1,056	3/8" BSP	12361105
50	1	30	1000	1,256	3/8" BSP	12361106
60	1	30	100	390	3/8" BSP	12361107
60	1	30	150	440	3/8" BSP	12361108
60	1	30	200	490	3/8" BSP	12361109
60	1	30	250	540	3/8" BSP	12361110
60	1	30	300	590	3/8" BSP	12361111
60	1	30	350	640	3/8" BSP	12361112
60	1	30	400	690	3/8" BSP	12361113
60	1	30	450	740	3/8" BSP	12361114
60	1	30	500	790	3/8" BSP	12361116
60	1	30	550	840	3/8" BSP	12361117
60	1	30	600	890	3/8" BSP	12361118
60	1	30	700	990	3/8" BSP	12953453
60	1	30	800	1,090	3/8" BSP	12361119
60	1	30	1000	1,290	3/8" BSP	12361120
60	1	35	100	390	3/8" BSP	12361121
60	1	35	150	440	3/8" BSP	12361122
60	1	35	200	490	3/8" BSP	12361123
60	1	35	250	540	3/8" BSP	12361124
60	1	35	300	590	3/8" BSP	12361125
60	1	35	350	640	3/8" BSP	12361126
60	1	35	400	690	3/8" BSP	12361127
60	1	35	450	740	3/8" BSP	12361128
60	1	35	500	790	3/8" BSP	12361129
60	1	35	550	840	3/8" BSP	12361130
60	1	35	600	890	3/8" BSP	12361131
60	1	35	700	990	3/8" BSP	12953455
60	1	35	800	1,090	3/8" BSP	12361132
60	1	35	1000	1,290	3/8" BSP	12361133
60	1	40	200	490	3/8" BSP	12361134
60	1	40	250	540	3/8" BSP	12361135
60	1	40	300	590	3/8" BSP	12361136
60	1	40	350	640	3/8" BSP	12361137
60	1	40	400	690	3/8" BSP	12361138
60	1	40	450	740	3/8" BSP	12361139
60	1	40	500	790	3/8" BSP	12361050
60	1	40	500	790	3/8" BSP	12361140
60	1	40	550	840	3/8" BSP	12361141
60	1	40	600	890	3/8" BSP	12361142

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Bohrung	Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange	Hub	Eingebauter Größe	Öllanschluss	Artikel
mm		mm	mm	mm		
60	1	40	700	990	3/8" BSP	12953456
60	1	40	800	1,090	3/8" BSP	12361144
60	1	40	1000	1,290	3/8" BSP	12361145
63	1	40	200	490	3/8" BSP	12361044
63	1	40	250	540	3/8" BSP	12361045
63	1	40	300	590	3/8" BSP	12361046
63	1	40	350	640	3/8" BSP	12361047
63	1	40	400	690	3/8" BSP	12361048
63	1	40	450	740	3/8" BSP	12361049
63	1	40	550	840	3/8" BSP	12361051
63	1	40	600	890	3/8" BSP	12361052
63	1	40	700	990	3/8" BSP	12953457
63	1	40	800	1,090	3/8" BSP	12361053
63	1	40	1000	1,290	3/8" BSP	12361054
70	1	35	100	390	3/8" BSP	12361146
70	1	35	150	440	3/8" BSP	12361147
70	1	35	200	490	3/8" BSP	12361148
70	1	35	250	540	3/8" BSP	12361149
70	1	35	300	590	3/8" BSP	12361150
70	1	35	350	640	3/8" BSP	12361151
70	1	35	400	690	3/8" BSP	12361152
70	1	35	450	740	3/8" BSP	12361153
70	1	35	500	790	3/8" BSP	12361154
70	1	35	550	840	3/8" BSP	12361155
70	1	35	600	890	3/8" BSP	12361156
70	1	35	700	990	3/8" BSP	12953458
70	1	35	800	1,090	3/8" BSP	12361157
70	1	35	1000	1,290	3/8" BSP	12361158
70	1	40	100	390	3/8" BSP	12953459
70	1	40	150	440	3/8" BSP	12953460
70	1	40	200	490	3/8" BSP	12361159
70	1	40	250	540	3/8" BSP	12361160
70	1	40	300	590	3/8" BSP	12361161
70	1	40	350	640	3/8" BSP	12361162
70	1	40	400	690	3/8" BSP	12361163
70	1	40	450	740	3/8" BSP	12361164
70	1	40	500	790	3/8" BSP	12361165
70	1	40	550	840	3/8" BSP	12361166
70	1	40	600	890	3/8" BSP	12361167
70	1	40	700	990	3/8" BSP	12953461
70	1	40	800	1,090	3/8" BSP	12361168
70	1	40	1000	1,290	3/8" BSP	12361169
80	1	40	200	510	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361170
80	1	40	250	560	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361171
80	1	40	300	610	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361172
80	1	40	400	710	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361173
80	1	40	500	810	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361174
80	1	40	600	910	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361175
80	1	40	700	1,010	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953462

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Bohrung mm	Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange mm	Hub mm	Eingebauter Größe mm	Öllanschluss	Artikel
80	1	40	800	1,110	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361176
80	1	40	1000	1,310	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361177
80	1	50	200	510	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361178
80	1	50	250	560	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361179
80	1	50	300	610	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361180
80	1	50	400	710	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361181
80	1	50	500	810	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361182
80	1	50	600	910	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361183
80	1	50	700	1,010	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953463
80	1	50	800	1,110	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361184
80	1	50	1000	1,310	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361185
90	1	50	300	656	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361055
90	1	50	400	756	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361056
90	1	50	500	856	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361057
90	1	50	600	956	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361058
90	1	50	700	1,056	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953464
90	1	50	800	1,156	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361059
90	1	50	1000	1,356	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361060
100	1	60	300	680	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361194
100	1	60	400	780	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361195
100	1	60	500	880	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361196
100	1	60	600	980	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361197
100	1	60	700	1,080	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953466
100	1	60	800	1,180	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361198
100	1	60	1000	1,380	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361199
100	1	50	200	580	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361186
100	1	50	250	630	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361187
100	1	50	300	680	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361188
100	1	50	400	780	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361189
100	1	50	500	880	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361190
100	1	50	600	980	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361191
100	1	50	700	1,080	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953465
100	1	50	800	1,180	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361192
100	1	50	1000	1,380	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12361193

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)