

CONTARINI EW Kolbenzylinder HT0



- Merkmale**
Typ: HT0
Type (DW/EW): Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck: 250 bar
Vorderbefestigung: Ohne
Hinterbefestigung: Ohne

Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange	Hub	Eingebauter Größe	Öllanschluss	Artikel
	mm	mm	mm		
1	30	200	326	3/8" BSP	12361904
1	30	250	376	3/8" BSP	12361905
1	30	300	426	3/8" BSP	12361906
1	30	350	476	3/8" BSP	12361907
1	30	400	526	3/8" BSP	12361908
1	30	500	626	3/8" BSP	12361909
1	40	200	338	3/8" BSP	12361910
1	40	300	438	3/8" BSP	12361911
1	40	400	538	3/8" BSP	12361912
1	40	500	638	3/8" BSP	12361913
1	40	600	738	3/8" BSP	12361914
1	50	300	450	3/8" BSP	12361915
1	50	400	550	3/8" BSP	12361916
1	50	500	650	3/8" BSP	12361917
1	50	600	750	3/8" BSP	12361918

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)