

CONTARINI Standard verschweißter Zylinder HM0LM05002



- Merkmale**
Typ: HMS
Type (DW/EW): Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck: 250 bar
Vorderbefestigung: Fussplatte
Hinterbefestigung: Platte auf der Seite

Bohrung	Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange	Hub	Eingebauter Größe	Öllanschluss	Artikel
mm		mm	mm	mm		
40	1	25	200	369	3/8" BSP	12953383
40	1	25	300	469	3/8" BSP	12953384
40	1	25	400	569	3/8" BSP	12953385
40	1	25	500	669	3/8" BSP	12953386
40	1	25	600	769	3/8" BSP	12953387
50	1	30	200	369	3/8" BSP	12953388
50	1	30	300	469	3/8" BSP	12953389
50	1	30	400	569	3/8" BSP	12953390
50	1	30	500	669	3/8" BSP	12953391
50	1	30	600	769	3/8" BSP	12953392
60	1	35	200	371	3/8" BSP	12953393
60	1	35	300	471	3/8" BSP	12953394
60	1	35	400	571	3/8" BSP	12953395
60	1	35	500	671	3/8" BSP	12953396
60	1	35	600	771	3/8" BSP	12953397
60	1	40	200	371	3/8" BSP	12953398
60	1	40	300	471	3/8" BSP	12953399
60	1	40	400	571	3/8" BSP	12953400
60	1	40	500	671	3/8" BSP	12953401
60	1	40	600	771	3/8" BSP	12953402
70	1	40	200	410	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953403
70	1	40	300	510	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953404
70	1	40	400	610	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953405
70	1	40	500	710	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953406
70	1	40	600	810	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953407
70	1	50	200	410	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953408
70	1	50	300	510	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953409
70	1	50	400	610	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953410
70	1	50	500	710	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953411
70	1	50	600	810	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953412
80	1	40	200	410	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953413
80	1	40	300	510	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953414
80	1	40	400	610	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953415
80	1	40	500	710	BSP Innengewinde 1/2" BSP	12953416

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Bohrung mm	Anzahl Kolben	Aussendurchmesser Kolbenstange mm	Hub mm	Eingebauter Größe mm	Öllanschluss	Artikel
80	1	40	600	810	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953417
80	1	50	200	410	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953418
80	1	50	300	510	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953419
80	1	50	400	610	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953420
80	1	50	500	710	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953421
80	1	50	600	810	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953422
90	1	40	200	410	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953423
90	1	40	300	510	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953424
90	1	40	400	610	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953425
90	1	40	500	710	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953426
90	1	40	600	810	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953427
90	1	50	200	410	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953428
90	1	50	300	510	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953429
90	1	50	400	610	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953430
90	1	50	500	710	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953431
90	1	50	600	810	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953432
100	1	50	200	420	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953433
100	1	50	300	520	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953434
100	1	50	400	620	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953435
100	1	50	500	720	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953436
100	1	50	600	820	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953437
100	1	60	200	420	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953438
100	1	60	300	520	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953439
100	1	60	400	620	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953440
100	1	60	500	720	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953441
100	1	60	600	820	BSP Innengewinde 1/2 " BSP	12953442

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2