



OPTIBELT Zahnriemen ZR Profil L

Merkmale

Serie: ZR CLASSIC

Typ: L-075

Wirklänge mm	Wirklänge in	Breite mm	Teilung mm	Teilung in	Doppelseitig	Material	Artikel
276.23	10.88	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12025820
276.23	10.88	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12025821
276.23	10.88	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12025822
314.96	12.4	12.7	9.525	3/8			23200787
314.96	12.4	19.05	9.525	3/8			23200788
314.96	12.4	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12025865
381	15	12.7	9.525	3/8			23200805
381	15	12.7	9.525	3/8			23200808
381	15	19.05	9.525	3/8			23200809
381	15	25.4	9.525	3/8			23200804
419.1	16.5	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12025949
419.1	16.5	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12025951
428.63	16.88	12.7	9.525	3/8			23200806
428.63	16.88	19.05	9.525	3/8			23200807
428.63	16.88	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12025958
438.15	17.25	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12025965
438.15	17.25	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12025966
438.15	17.25	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12025967
476.25	18.75	12.7	9.525	3/8			23200824
476.25	18.75	25.4	9.525	3/8			23200823
514.35	20.05	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026025
514.35	20.05	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026027
533.4	21	12.7	9.525	3/8			23200841
533.4	21	19.05	9.525	3/8			23200842
533.4	21	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026031
571.5	22.5	12.7	9.525	3/8			23200852
571.5	22.5	19.05	9.525	3/8			23200853
571.5	22.5	25.4	9.525	3/8			23201047
590.55	23.25	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026048
590.55	23.25	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026049
590.55	23.25	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026050
599.44	23.63	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026051
599.44	23.63	19.05	9.525	3/8			23201049
599.44	23.63	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026052
609.6	24	12.7	9.525	3/8			23200882
609.6	24	12.7	9.525	3/8			23200861
609.6	24	19.05	9.525	3/8			23200862
609.6	24	25.4	9.525	3/8			23200860
647.7	25.5	12.7	9.525	3/8			23200870
647.7	25.5	19.05	9.525	3/8			23200871
647.7	25.5	25.4	9.525	3/8			23200868
685.8	27	12.7	9.525	3/8			23200880
685.8	27	19.05	9.525	3/8			23200881

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Wirklänge mm	Wirklänge in	Breite mm	Teilung mm	Teilung in	Doppelseitig	Material	Artikel
685.8	27	25.4	9.525	3/8			23200878
723.9	28.5	12.7	9.525	3/8			23200890
723.9	28.5	19.05	9.525	3/8			23200892
723.9	28.5	25.4	9.525	3/8			23200889
762	30	12.7	9.525	3/8			23200899
762	30	19.05	9.525	3/8			23200900
762	30	25.4	9.525	3/8			23200898
819.15	32.25	12.7	9.525	3/8			23200904
819.15	32.25	19.05	9.525	3/8			23200905
819.15	32.25	25.4	9.525	3/8			23200902
876.3	34.5	12.7	9.525	3/8			23200911
876.3	34.5	19.05	9.525	3/8			23200913
876.3	34.5	25.4	9.525	3/8			23200910
914.4	36	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026157
914.4	36	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026158
914.4	36	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026159
933.45	36.75	12.7	9.525	3/8			23200920
933.45	36.75	19.05	9.525	3/8			23200922
933.45	36.75	25.4	9.525	3/8			23200919
952.5	37.5	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026174
952.5	37.5	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026175
952.5	37.5	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026176
990.6	39	12.7	9.525	3/8			23200929
990.6	39	19.05	9.525	3/8			23200930
990.6	39	25.4	9.525	3/8			23200928
1028.7	40.5	12.7	9.525	3/8			23200921
1028.7	40.5	19.05	9.525	3/8			23201053
1028.7	40.5	25.4	9.525	3/8			23201331
1066.8	42	12.7	9.525	3/8			23200941
1066.8	42	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026208
1066.8	42	25.4	9.525	3/8			23200940
1104.9	43.5	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026222
1104.9	43.5	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026223
1104.9	43.5	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026224
1143	45	12.7	9.525	3/8			23200949
1143	45	25.4	9.525	3/8			23200836
1143	45	25.4	9.525	3/8			23200948
1152.53	45.38	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026234
1152.53	45.38	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026235
1152.53	45.38	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026236
1219.2	48	12.7	9.525	3/8			23200957
1219.2	48	19.05	9.525	3/8			23200958
1219.2	48	25.4	9.525	3/8			23200956
1295.4	51	25.4	9.525	3/8			23200967
1333.5	52.5	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026269
1333.5	52.5	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026270
1333.5	52.5	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026271
1371.6	54	12.7	9.525	3/8			23200973
1371.6	54	19.05	9.525	3/8			23200974
1371.6	54	25.4	9.525	3/8			23200972
1524	60	12.7	9.525	3/8			23200989
1524	60	19.05	9.525	3/8			23200990
1524	60	25.4	9.525	3/8			23200988

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Wirklänge mm	Wirklänge in	Breite mm	Teilung mm	Teilung in	Doppelseitig	Material	Artikel
1600.2	63	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026311
1600.2	63	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026312
1600.2	63	25.4	9.525	3/8	Nein	CR	12026313
1676.4	66	12.7	9.525	3/8	Nein	CR	12026333
1676.4	66	19.05	9.525	3/8	Nein	CR	12026334
1676.4	66	25.4	9.525	3/8			23201000

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3