



ERIKS 10B-1 Kettenrad mit Fertigbohrung, Zähne gehärtet

Merkmale

Serie: Sprocket FB

Typ: BS 10B-1

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Vorbereitung mm	Material	Mit Bohrung	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	10	15	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	12409808
DIN 8187	15.875	5/8	10	16	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	16H7++	12409809
DIN 8187	15.875	5/8	10	18	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	12409810
DIN 8187	15.875	5/8	10	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409811
DIN 8187	15.875	5/8	10	20	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	12409812
DIN 8187	15.875	5/8	10	24	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	12409813
DIN 8187	15.875	5/8	11	15	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	12409814
DIN 8187	15.875	5/8	11	16	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	16H7++	12409815
DIN 8187	15.875	5/8	11	18	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	12409816
DIN 8187	15.875	5/8	11	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409817
DIN 8187	15.875	5/8	11	20	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	12409818
DIN 8187	15.875	5/8	11	24	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	12409819
DIN 8187	15.875	5/8	11	25	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	12409820
DIN 8187	15.875	5/8	11	28	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	12409821
DIN 8187	15.875	5/8	12	15	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	12409822
DIN 8187	15.875	5/8	12	18	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	12409824
DIN 8187	15.875	5/8	12	32	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	12409833
DIN 8187	15.875	5/8	13	15	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	12409834
DIN 8187	15.875	5/8	13	18	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	12409836
DIN 8187	15.875	5/8	13	32	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	12409844
DIN 8187	15.875	5/8	14	15	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	15H7++	12409845
DIN 8187	15.875	5/8	14	18	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	18H7++	12409847
DIN 8187	15.875	5/8	14	32	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	12409855
DIN 8187	15.875	5/8	16	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409865
DIN 8187	15.875	5/8	16	38	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	38H7++	12409874
DIN 8187	15.875	5/8	17	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409875
DIN 8187	15.875	5/8	17	38	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	38H7++	12409884
DIN 8187	15.875	5/8	18	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409885

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Norm	Teilung mm	Teilung in	Anzahl Zähne	Vorbereitung mm	Material	Mit Bohrung	Artikel
DIN 8187	15.875	5/8	18	42	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	12409896
DIN 8187	15.875	5/8	19	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409897
DIN 8187	15.875	5/8	19	42	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	12409908
DIN 8187	15.875	5/8	20	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409909
DIN 8187	15.875	5/8	20	42	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	12409920
DIN 8187	15.875	5/8	21	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409921
DIN 8187	15.875	5/8	21	42	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	12409932
DIN 8187	15.875	5/8	22	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409933
DIN 8187	15.875	5/8	22	20	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	12409934
DIN 8187	15.875	5/8	22	22	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	22H7++	12409935
DIN 8187	15.875	5/8	22	24	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	24H7++	12409936
DIN 8187	15.875	5/8	22	25	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	25H7++	12409937
DIN 8187	15.875	5/8	22	28	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	28H7++	12409938
DIN 8187	15.875	5/8	22	30	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	30H7++	12409939
DIN 8187	15.875	5/8	22	32	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	32H7++	12409941
DIN 8187	15.875	5/8	22	35	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	35H7++	12409942
DIN 8187	15.875	5/8	22	38	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	38H7++	12409943
DIN 8187	15.875	5/8	22	40	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	40H7++	12409944
DIN 8187	15.875	5/8	22	42	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	42H7++	12409945
DIN 8187	15.875	5/8	23	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409946
DIN 8187	15.875	5/8	24	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409958
DIN 8187	15.875	5/8	25	19	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	19H7++	12409970
DIN 8187	15.875	5/8	25	20	Stahl C45 [1.0503] + HRc50	20H7++	12409971

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2