


EPRAGRATE Gitter GFK FD-FR konkavgewölbte Stege



Merkmale

Fläche: Konkav

Konstruktion



- Die konkave Oberfläche von EPRAGRATE-Gitterrosten bietet in den meisten Umgebungen, einschließlich nasser oder öligter Bedingungen, einen hervorragenden rutschfesten Halt.

Maschenbreite	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Handelsmarke	Artikel
19x19	30	1207	3647	Epragrate GFK	12498066
38x38	26	997	1990	Epragrate GFK	11322047
38x38	26	1220	3660	Epragrate GFK	12089684
38x38	30	1220	3660	Epragrate GFK	11418754
38x38	38	1220	3660	Epragrate GFK	11355722
38x38	38	1530	3969	Epragrate GFK	11355721

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1