EPRAGRATE Gitter GFK VE-FR konkavgewölbte Stege

Merkmale

Tvp: VE-FR CONCAVE Fläche: Konkav

Konstruktion

• Die konkave Oberfläche von EPRAGRATE-Gitterrosten bietet in den meisten Umgebungen, einschließlich nasser oder öliger Bedingungen, einen hervorragenden rutschfesten Halt.

Maschenbreite	Dicke	Breite	Länge	Handelsmarke	Artikel
	mm	mm	mm		
38x38	30	1220	3660	Epragrate GFK	12488122
38x38	38	1219	3658	Epragrate GFK	10035425

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: plastics@eriks.nl

RC0052_0004_DE_18.05.2024