



SKF Gehäusescheibe Serie: GS

Gehäusescheiben können als Lagerscheiben für die Axial-Nadelkränze und Axial-Zylinderrollenlager verwendet werden. Dies empfiehlt sich z.B. bei hohen Drehzahlen, wenn eine genaue Zentrierung der Lagerscheiben erforderlich ist.

Eigenschaften:

- haben die Reihenbezeichnung GS
- sind aus gehärtetem Wälzlagerstahl gefertigt
- haben hochgenau geschliffene Laufbahnen
- haben eine geschliffene Mantelfläche

Merkmale

Serie: GS

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
GS 81102	16	28	2.75	23765403
GS 81103	18	30	2.75	24003442
GS 81104	21	35	2.75	23765404
GS 81105	26	42	3	23765405
GS 81106	32	47	3	23765406
GS 81206	32	52	4.25	23765416
GS 81107	37	52	3.5	23765407
GS 81108	42	60	3.5	24003443
GS 81208	42	68	5	23765417
GS 81109	47	65	4	23765408
GS 81110	52	70	4	23765409
GS 81111	57	78	5	23765410
GS 81112	62	85	4.75	24003444
GS 81113	67	90	5.25	23765411
GS 81114	72	95	5.25	23765412
GS 81116	82	105	5.75	24003446
GS 81117	87	110	5.75	11614180
GS 81118	92	120	6.5	23765413
GS 81120	100	135	7	24003448
GS 81126	132	170	9	23765415

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1