



## SKF Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb

Pendelrollenlager haben zwei Rollenreihen mit einer gemeinsamen hohlkugeligen Laufbahn im Außenring und zwei zur Lagerachse geneigte Laufbahnen auf dem Innenring. Der Mittelpunkt der hohlkugeligen Laufbahn im Außenring liegt mittig auf der Lagerachse. Pendelrollenlager sind winkelbeweglich und deshalb unempfindlich gegen Fluchtungsfehler der Welle zum Gehäuse bzw. Durchbiegungen der Welle. Sie sind radial außerordentlich hoch belastbar und können zusätzlich noch relativ hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen aufnehmen.

Das Standardsortiment an Pendelrollenlagern umfasst Lager der offenen Grundauführung, abgedichtete Lager und Lager für Vibrationsmaschinen.

### Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen

Sind mit speziellen randschichtgehärteten Fensterkäfigen aus Stahlblech ausgerüstet, die wesentlich höhere Belastungen und Beschleunigungen verkraften, und tragen die Reihenbezeichnung 223../VA405. Diese Lager haben die gleichen Abmessungen und Lagerdaten wie die entsprechende Lager der Reihe 223. Sie haben jedoch Lagerluft C4 und sind sowohl mit zylindrischer und kegeliger Bohrung lieferbar. Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen stehen auch mit PTFE-beschichteter zylindrischer Bohrung zur Verfügung. Diese Lager der Ausführung VA406 weisen, mit Ausnahme der Bohrung, die gleichen Merkmale wie die Lager der Ausführung VA405 auf. Die Pendelrollenlager der Ausführung VA406 sind für Loslagerungen in Vibrationsmaschinen ausgelegt und können Passungsrost in der Passfuge zwischen Welle und Lagerbohrung vorbeugen. Eine entsprechende Wärme- und Oberflächenbehandlung des Lagersitzes auf der Welle kann entfallen. Alle Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen sind serienmäßig mit einer Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring versehen.

### Merkmale

**Serie:** 223

**Bohrung:** kegeliger Bohrung

**Mit Dichtung:** Nein

| Hersteller ID            | Innendurchmesser<br>mm | Außendurchmesser<br>mm | Breite<br>mm | Lagerluft   | Käfig | Artikel  |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------|----------|
| 22311 EK/VA405           | 55                     | 120                    | 43           | C4          | Stahl | 23755726 |
| 22312 EK/VA405           | 60                     | 130                    | 46           | C4          | Stahl | 24002030 |
| 22313 EK/VA405           | 65                     | 140                    | 48           | C4          | Stahl | 23755738 |
| 22314 EK/VA405           | 70                     | 150                    | 51           | C4          | Stahl | 23755746 |
| 22315 EKJA/VA405         | 75                     | 160                    | 55           | C4          | Stahl | 23755754 |
| 22316 EKJA/VA405         | 80                     | 170                    | 58           | C4          | Stahl | 23755761 |
| 22317 EKJA/VA405         | 85                     | 180                    | 60           | C4          | Stahl | 23755768 |
| 22318 EKJA/VA405         | 90                     | 190                    | 64           | C4          | Stahl | 23755775 |
| 22319 EKJA/VA405         | 95                     | 200                    | 67           | C4          | Stahl | 23755782 |
| 22320 EKJA/VA405         | 100                    | 215                    | 73           | C4          | Stahl | 23755790 |
| 22322 EKJA/VA405         | 110                    | 240                    | 80           | C4          | Stahl | 23755797 |
| 22324 CCKJA/<br>W33VA405 | 120                    | 260                    | 86           | C4          | Stahl | 23755805 |
| 22326 CCKJA/<br>W33VA405 | 130                    | 280                    | 93           | C4          | Stahl | 23755814 |
| 22328 CCKJA/<br>W33VA405 | 140                    | 300                    | 102          | C4          | Stahl | 23755821 |
| 22330 CCKJA/<br>W33VA405 | 150                    | 320                    | 108          | C4          | Stahl | 23755828 |
| 22332 CCKJA/<br>W33VA405 | 160                    | 340                    | 114          | C4          | Stahl | 13196205 |
| 22334 CCKJA/<br>W33VA405 | 170                    | 360                    | 120          | CN [normal] | Stahl | 23755839 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

| Hersteller ID            | Innendurchmesser<br>mm | Außendurchmesser<br>mm | Breite<br>mm | Lagerluft | Käfig | Artikel  |
|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------|-----------|-------|----------|
| 22336 CCKJA/<br>W33VA405 | 180                    | 380                    | 126          | C4        | Stahl | 23755845 |
| 22340 CCKJA/<br>W33VA405 | 200                    | 420                    | 138          | C4        | Stahl | 11617111 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)