



PRESSOL PREMxx-Pumpe 24V max. L/min

PREMxx Fass- und Behälterpumpe 230 V – max. 52 l/min

- **Geeignet für Diesel und Heizöl**

Zum Betanken von Landmaschinen, Baumaschinen, Lastkraftwagen, Motorbooten und Nutzfahrzeugen.

Hinweis: Nicht für Biodiesel geeignet!

- **Förderhöhe 7 bis 15 m**

Für 200-l-Gebinde/max. 1000-l-Tanks, Ansaugung bis 2 m mittels integrierter Hebelzylinderpumpe.

Fassverschraubung 50,80 mm (G 2" a) und M 64 x 4 i.

- **Sicheres Handling**

Ansaugstufe mit integriertem, ständig wirksamem Heberschutz [Auslaufsicherung] nach WHG.

Motor mit Thermoschutzschalter [gegen Überlastung, selbstrücksetzend].

Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter.

- **Umfangreiches Förderset**

Komplett mit 4 m Förderschlauch mit Knickschutzfeder und Zapfventil.

1,6 m Ansaugschlauch mit Fußfilter.

Merkmale

Typ: 23 734

Description	Artikel
PREMxx 52l/min 230V-1AC-50Hz-EUS-ZVAB	11598487
PREMxx-52l/min 230V-1AC-50Hz-EUS-ZVPP	11598486