



SKF Hochviskoses Wälzlagerfett für hohe Belastungen und hohe Temperaturen LGHB 2

- Merkmale**
Serie: LGHB 2
Anwendung: Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich: -20 / 150 °C
Farbe: Braun
Tropfpunkt: > 220 °C
Aufdicker: Kalzium-Komplex
Grundöltyp: Mineralöl
Norm: NLGI 2
DIN-Norm: DIN 51825 KP2N-20
Walkpenetration 0.1mm: 265-295

Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
	5	Dose	23766620
	18	Eimer	23766619
	50	Faß	23766621
	180	Faß	12174634
0.42		Kartusche	23766618

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)