



SKF Biologisch abbaubares Wälzlagerfett LGGB 2

Merkmale

- Serie:** LGGB 2
Anwendung: Technische Schmierstoffe - Fette
Temperaturbereich: -40 / 90 °C
Farbe: Gebrochen weiss
Tropfpunkt: > 170 °C
Aufdicker: Lithium/Kalzium
Grundöltyp: Esteröl, synthetisch
Norm: NLGI 2
DIN-Norm: DIN 51825 KPE2K-40
Walkpenetration 0.1mm: 265-295

Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
	5	Dose	23766617
	18	Eimer	24007309
0.42		Kartusche	23766616

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)