



SKF Hochdruckfett LGEP 2

Merkmale

Serie: LGEP 2

Anwendung: Technische Schmierstoffe - Fette

Temperaturbereich: -20 / 110 °C

Farbe: Hellbraun

Tropfpunkt: > 180 °C

Aufdicker: Lithium

Grundöltyp: Mineralöl

Norm: NLGI 2

DIN-Norm: DIN 51825 KP2G-20

Walkpenetration 0.1mm: 265-295



Inhalt l	Inhalt kg	Verpackung	Artikel
	1	Dose	23766599
	5	Dose	23766601
	18	Eimer	23766600
	50	Faß	23766602
	180	Faß	12174630
0.42		Kartusche	23766598

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1