


DANFOSS Druckreduzierventil

Merkmale

Version: Schraube in Cartridge-Ventile



Höhlung	Höhlung mm	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Einstellbereich	Artikel
C-10-3	240	38	3,5 - 20 bar		1034299
C-10-3	240	38	7 - 140 bar		1034300
C-10-3	240	38	17 - 240 bar		1034301
C-10-3	350	45	17 - 210 bar		12155351
C-10-3	350	45	24 - 350 bar		12155352
C-12-3	350	114	17 - 210 bar		1034303
C-16-3	350	151	34 - 210 bar		1034305
C-12-3	350	114	24 - 350 bar		1049609
C-12-3	350	114	24 - 350 bar		1049612

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)