

LU-EN Crossover Sicherheitsventil für Charlynn Motor

Merkmale

Version: Flangeable
Grösse: Charlynn H,S,T motor
Ausführung des Ventils: Kreuzungsventil
Material: Aluminium



Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Einstellbereich	Anschlüsse	Artikel
350	20	10 - 210 bar	1/2" BSP	1022563
350	80	25 - 250 bar	3/4" BSP	12552640
250	80	25 - 250 bar	1" BSP	11903035
350	35	5 - 100 bar	1/2" BSP	826529

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_RC0262_0070_DE_29.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 82 98 | E-mail: hydraulics@eriks.nl