



## MHA ZENTGRAF 3-Weg kogelkraan Serie: BK3 Staal Snijring, zwaar (S) PN315/500

### Kenmerken

**Serie:** BK3  
**Norm:** EN (DIN)  
**Bouwvorm:** 3-weg  
**Constructie huis:** 4-delig  
**Materiaal huis:** Staal  
**Kwaliteitsklasse:** Smeedstaal  
**Oppervlaktebescherming:** Verzinkt  
**Aansluiting:** Snijring, zwaar (S)  
**Normering aansluiting:** DIN 2353 / ISO 8434-1

### Kenmerken (2)

**Materiaal kogel:** Staal  
**Materiaal zitting:** POM  
**Materiaal spindel:** Staal  
**Min. mediumtemperatuur (continu):** -20 °C  
**Max. mediumtemperatuur (continu):** 100 °C

| Nom. binnendiameter | Uitwendige buisdiameter aansluiting | Aansluiting wartel | Druktrap artikel | Norm bouw lengte    | Handbediening | Kogelboring | Materiaal spindelafdichting secundair | Materiaal huisafdichting | Gewicht kg | Artikel  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|----------|
|                     | mm                                  | mm                 |                  |                     |               |             |                                       |                          |            |          |
| DN04                | 8                                   | M 16x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.4        | 14288613 |
| DN04                | 8                                   | M 16x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.4        | 14288611 |
| DN06                | 10                                  | M 18x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.46       | 14288531 |
| DN06                | 10                                  | M 18x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.46       | 14288529 |
| DN08                | 12                                  | M 20x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.46       | 14288541 |
| DN08                | 12                                  | M 20x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.46       | 14288539 |
| DN10                | 14                                  | M 22x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.6        | 14288546 |
| DN10                | 14                                  | M 22x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.6        | 14288545 |
| DN13                | 16                                  | M 24x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.7        | 14288557 |
| DN13                | 16                                  | M 24x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.7        | 14288555 |
| DN13                | 20                                  | M 30x2             | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.7        | 14288567 |
| DN13                | 20                                  | M 30x2             | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 0.7        | 14288565 |
| DN20                | 25                                  | M 36x2             | PN315            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 1.8        | 14288577 |
| DN20                | 25                                  | M 36x2             | PN315            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 1.8        | 14288576 |
| DN25                | 30                                  | M 42x2             | PN315            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | NBR                                   | NBR                      | 2.4        | 14601669 |
| DN10                | 14                                  | M 22x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                             | FPM (FKM)                | 0.6        | 14613064 |
| DN13                | 16                                  | M 24x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                             | FPM (FKM)                | 0.7        | 14613072 |
| DN13                | 16                                  | M 24x1.5           | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | FPM (FKM)                             | FPM (FKM)                | 0.7        | 14613073 |
| DN13                | 20                                  | M 30x2             | PN500            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                             | FPM (FKM)                | 0.7        | 14613076 |
| DN20                | 25                                  | M 36x2             | PN315            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                             | FPM (FKM)                | 1.8        | 14613080 |
| DN20                | 25                                  | M 36x2             | PN315            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | FPM (FKM)                             | FPM (FKM)                | 1.8        | 14613081 |
| DN25                | 30                                  | M 42x2             | PN315            | Fabrikant standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                             | FPM (FKM)                | 2.4        | 14613090 |
| DN25                | 30                                  | M 42x2             | PN315            | Fabrikant standaard | Handgreep     | T-boring    | NBR                                   | NBR                      | 2.4        | 14613091 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Nom.<br>binnendiam-<br>eter | Uitwendige<br>buisdiameter<br>aansluiting | Aansluiting<br>wartel | Druktrap<br>artikel | Norm<br>bouwlengte     | Handbediening | Kogelboring | Materiaal<br>spindelaftdic-<br>hting<br>secundair | Materiaal<br>huisafdichting | Gewicht | Artikel  |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
|                             | mm                                        | mm                    |                     |                        |               |             |                                                   |                             | kg      |          |
| DN04                        | 8                                         | M 16x1.5              | PN500               | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                                         | FPM (FKM)                   | 0.4     | 14613096 |
| DN06                        | 10                                        | M 18x1.5              | PN500               | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                                         | FPM (FKM)                   | 0.46    | 14613099 |
| DN08                        | 12                                        | M 20x1.5              | PN500               | Fabrikant<br>standaard | Handgreep     | L-boring    | FPM (FKM)                                         | FPM (FKM)                   | 0.46    | 14613105 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.