



LOWARA Dompelpomp Serie: DIWA roestvaststaal monofase

Kenmerken

Serie: DIWA
Vermaler: Nee
Frequentie: 50Hz
Lengte aansluitsnoer: 10 m
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Aansluitmaat: 1.1/2" [40]
Materiaal pompbehuizing: Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Materiaal pomphuis: Roestvaststaal RVS 304 (1.4301)
Beschermingsgraad (IP-waarde): IPX8
Isolatieklasse volgens IEC: F
Mediumtemperatuur: 0 / 50 °C
Diameter pomp: 178 mm

Toepassing

- Verpompen van schoon en afvalwater bij Wasmachines.
- Douches.
- Wastafels.
- Kelders.
- Garages.
- Sousterrains.
- Besproeing van tuinen. Legen van vijvers. Drainage bouwplaatsen. Legen van reservoirs voor industriële en ecologische toepassingen

Technische informatie

- Slijtplateau is bekleed met polyurethaan elastomeer. In combinatie met de roestvaststalen onderdelen zorgt dit ervoor dat de pomp abbraasieve vloeistoffen goed verdraagt en onder moeilijke omstandigheden kan werken. Open roestvaststalen waaier. Minimum peil pompbare vloeistof: 25mm. Isolatieklasse: F. Monofase uitvoering voorzien van: Ingebouwde thermische motorbeveiliging bij monofase uitvoering.
- Voorgemonteerde vlotterschakelaar
- Geïntegreerde condensator voor DIWA serie 05 en 07
- DIWA serie 11 monofase is voorzien van met bedieningspaneel kabel.

DRIVELUB SEAL SYSTEM

- Waterdichte afscherming van de elektromotor door een meervoudig afdichtingssysteem met tussenliggende oliekamer. Een V-ring en mechanisch siliciumcarbide afdichting, extreem bestand tegen wrijving en slijtage, naast een lipafdichting onder een voortdurende smering door het Drive Lub system, zorgt voor een extreme barrière tegen infiltratie van vocht.

Opties

- Uitvoering in 60Hz.

Opvoerhoogte	Maximaal debiet	Max. afmeting vaste delen	Max. dompeldiepte	Met vlottter	Type schakelaar	Voedingsspanning	Motorvermogen	Nom. stroom	Hoogte pomp	Artikel
m	l/min	mm	m				kW	A	mm	
10	250	8	7	Ja	Vlotterschakelaar	1 x 230V AC	0.55	3.4	343	13607163
10	250	8	7	Ja	Verticale niveau schakelaar	1 x 230V AC	0.55	3.4	343	13607165
13.9	300	8	7	Nee		1 x 230V AC	0.75	5.1	378	13607169
13.9	300	8	7	Ja	Vlotterschakelaar	1 x 230V AC	0.75	5.1	378	13607164
13.9	300	8	7	Ja	Verticale niveau schakelaar	1 x 230V AC	0.75	5.1	378	13607166
17	350	8	7	Nee		1 x 230V AC	1.1	6.7	398	13607170
17	350	8	7	Ja	Vlotterschakelaar	1 x 230V AC	1.1	6.7	398	13375313
17	350	8	7	Ja	Verticale niveau schakelaar	1 x 230V AC	1.1	6.7	398	13607167

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.