




TIMKEN Miniatuurkogellager niet afgedicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijng tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniatuurkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.



Kenmerken

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Staal

Uitvoering groef: Nee

Met flens: Nee

Note: The drawing is shown only for general representation and may not be identical to the selected bearing variant.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Afdichting	Lagerspeling	Kooi	Artikel
S8K Z1 FS50000							24023053
S7K Z1 FS50000							24023051
S10K Z5 FS50000							24023045
S12K Z5 FS50000							24023047
S9K Z5 FS50000							23791279
P33K5 Z1 FS50000							13162076
P37K Z1 FS50000							13162069
P34K Z1 FS50000							13162071
P38K Z1 FS50000							13162067
P36K Z1 FS50000							24023017
P33K3 Z1 FS50000							24023014
623	3	10	4	Open	CN (normaal)	Staal	13145111
604	4	12	4	Open	CN (normaal)	Staal	12829528
624	4	13	5	Open	CN (normaal)	Staal	11494797
634	4	16	5	Open	CN (normaal)	Staal	12831540
605	5	14	5	Open	CN (normaal)	Staal	12829540
625	5	16	5	Open	CN (normaal)	Staal	12830854
635	5	19	6	Open	CN (normaal)	Staal	13145112
619/6	6	15	5	Open	CN (normaal)	Staal	12829931
626-C3	6	19	6	Open	C3	Staal	12830892
626	6	19	6	Open	CN (normaal)	Staal	12830872
607	7	19	6	Open	CN (normaal)	Staal	12829571
627	7	22	7	Open	CN (normaal)	Staal	12830909
608-C3	8	22	7	Open	C3	Staal	12829633
608	8	22	7	Open	CN (normaal)	Staal	12829601
618/9	9	17	4	Open	CN (normaal)	Staal	12829680
619/9	9	20	6	Open	CN (normaal)	Staal	12829953
609	9	24	7	Open	CN (normaal)	Staal	12723717
629	9	26	8	Open	CN (normaal)	Staal	12830945
39K Z1 FS50000	9	26	8	Open	CN (normaal)	Staal	13162263

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.