TIMKEN Miniatuurkogellager niet afgedicht

Miniatuurkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanvlijing tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniatuurkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniatuurkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering.

Kenmerken

Serie: 62
Type: 39
Uitvoering: Eenrijig
Materiaal: Staal
Afdichting: Open
Met flens: Nee

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Artikel
623	3	10	4	CN (normaal)	Staal	13145111
P33K3 Z1 FS50000	3.175	9.525	3.96	CN (normaal)	Staal	24023014
604	4	12	4	CN (normaal)	Staal	12829528
624	4	13	5	CN (normaal)	Staal	11494797
634	4	16	5	CN (normaal)	Staal	12831540
P34K Z1 FS50000	4	16	5	CN (normaal)	Staal	13162071
P33K5 Z1 FS50000	4.763	12.7	3.96	CN (normaal)	Staal	13162076
605	5	14	5	CN (normaal)	Staal	12829540
625	5	16	5	CN (normaal)	Staal	12830854
635	5	19	6	CN (normaal)	Staal	13145112
619/6	6	15	5	CN (normaal)	Staal	12829931
626-C3	6	19	6	C3	Staal	12830892
P36K Z1 FS50000	6	19	6	CN (normaal)	Staal	24023017
626	6	19	6	CN (normaal)	Staal	12830872
607	7	19	6	CN (normaal)	Staal	12829571
627	7	22	7	CN (normaal)	Staal	12830909
P37K Z1 FS50000	7	22	7	CN (normaal)	Staal	13162069
608-C3	8	22	7	C3	Staal	12829633
P38K Z1 FS50000	8	22	7	CN (normaal)	Staal	13162067
608	8	22	7	CN (normaal)	Staal	12829601
618/9	9	17	4	CN (normaal)	Staal	12829680
619/9	9	20	6	CN (normaal)	Staal	12829953
609	9	24	7	CN (normaal)	Staal	12723717
629	9	26	8	CN (normaal)	Staal	12830945
39K Z1 FS50000	9	26	8	CN (normaal)	Staal	13162263
S7K Z1 FS50000	15.875	34.925	7.14	CN (normaal)	Staal	24023051
S8K Z1 FS50000	19.05	41.275	7.938	CN (normaal)	Staal	24023053
S9K Z5 FS50000	22.25	47.625	9.525	CN (normaal)	Staal	23791279
S10K Z5 FS50000	25.4	50.8	9.525	CN (normaal)	Staal	24023045
S12K Z5 FS50000	31.75	57.15	9.525	CN (normaal)	Staal	24023047

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

PR1017594795788156 8_NL_26.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 75 | E-mail: lagertechniek@eriks.nl