



EZO Miniaturkogellager roestvast staal niet afgedicht

Miniaturkogellagers zijn eenrijige diepgroefkogellager met een boringdiameter tot 10 mm. Eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanwrijving tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Precisie miniaturkogellagers zijn bijzonder geschikt voor kleine elektromotoren en transmissies, kantoormachines, medische apparatuur, mechatronisch toepassingen etc. De miniaturkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en een afgedichte uitvoering. Alle lagers zijn ook in een roestvrijstalen variant leverbaar (achtervoegsel VA). Het draaggetal van een VA lager vermindert met ongeveer 15% vergeleken met de aangegeven waarde van het chroomstalen lager.

Kenmerken

Serie: MR

Type: 688

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Roestvaststaal

Afdichting: Open

Met flens: Nee

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Artikel
681 VA	1	3	1	CN [normaal]	Roestvaststaal	13550081
MR 52 VA	2	5	2	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478519
692 VA	2	6	2.3	CN [normaal]	Roestvaststaal	11833162
MR 72 VA	2	7	2.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478528
MR 63 VA	3	6	2	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478524
MR 83 VA	3	8	2.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	11835973
693 VA	3	8	3	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478344
MR 93 VA	3	9	2.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478538
MR 74 VA	4	7	2	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478530
MR 84 VA	4	8	2	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478532
MR 104 VA	4	10	3	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478506
694 VA	4	11	4	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478347
MR 85 VA	5	8	2	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478535
MR 105 VA	5	10	3	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478509
695 VA	5	13	4	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478348
MR 106 VA	6	10	2.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	11835964
MR 126 VA	6	12	3	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478513
686 VA	6	13	3.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	13550082
696 VA	6	15	5	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478352
626 VA	6	19	6	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478307
MR 128 VA	8	12	2.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	11835968
MR 148 VA	8	14	3.5	CN [normaal]	Roestvaststaal	12478517
688 VA	8	16	4	CN [normaal]	Roestvaststaal	13550083
608 VA	8	22	7	CN [normaal]	Roestvaststaal	13550066

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.