



KML Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht

Roestvaststalen groefkogellagers zijn bestand tegen corrosievorming door bijvoorbeeld vocht. Deze eenrijige groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Zij zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge tot zeer hoge toerentallen en zeer robuust, waardoor ze weinig onderhoud vragen. Diepe loopbanen en de nauwe aanwrijving tussen de loopbanen en de kogels maken de groefkogellagers uitermate geschikt voor radiale belastingen maar ook voor axiale belastingen in beide richtingen, zelfs bij hoge toerentallen. Roestvaststalen groefkogellagers hebben dezelfde bedrijfseigenschappen als conventionele stalen groefkogellagers, maar hebben wel een geringer draagvermogen. De eenrijige groefkogellagers zijn leverbaar in een open (niet afgedichte) en afgedichte uitvoering. Lagers welke aan beide zijden zijn afgedicht zijn voor de totale levensduur gesmeerd en behoeven niet te worden na-gesmeerd. Ze zijn gevuld met precies de juiste hoeveelheid kwaliteitssmeermiddel onder beschermende condities.

Lagers met slepende afdichtingen 2RS:

Slepende afdichtingen zijn gemaakt van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat. De afdichtingen worden in uitsparingen in de buitenring geplaatst. In tegenstelling tot de wrijvingsarme afdichting maakt de slepende afdichting wel contact met de binnenring. Dankzij deze slepende afdichting houden ze stof en vocht prima buiten het lager.

Kenmerken

Serie: 60

Type: 6001

Uitvoering: Eenrijig

Materiaal: Roestvaststaal

Afdichting: Tweezijdig afgedicht

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kooi	Artikel
SS6200-2RS	10	26	8	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994736
SS6000-2RS	10	26	8	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994724
SS6001-2RS	12	28	8	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994725
SS6201-2RS	12	32	10	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994737
SS6002-2RS	15	32	9	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994726
SS6202-2RS	15	35	11	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994738
SS6003-2RS	17	35	10	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994727
SS6203-2RS	17	40	12	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994739
SS6004-2RS	20	42	12	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994728
SS6204-2RS	20	47	14	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994740
SS6005-2RS	25	47	12	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994729
SS6205-2RS	25	52	15	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994741
SS6006-2RS	30	55	13	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994730
SS6206-2RS	30	62	16	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994742
SS6007-2RS	35	62	14	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994731
SS6207-2RS	35	72	17	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994743
SS6008-2RS	40	68	15	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994732
SS6208-2RS	40	80	18	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994744
SS6009-2RS	45	85	16	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994733
SS6209-2RS	45	85	19	CN [normaal]	Roestvaststaal	12994745

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Kool	Artikel
SS6010-2RS	50	80	16	CN (normaal)	Roestvaststaal	12994734
SS6210-2RS	50	90	20	CN (normaal)	Roestvaststaal	12994846
SS6012-2RS	60	95	18	CN (normaal)	Roestvaststaal	12994735
SS6212-2RS	60	110	22	CN (normaal)	Roestvaststaal	12994848

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.