

ERIKS Oliekeerring type GVPST


Oliekeerring GVP met metalen buitenmantel, geheel gesloten uitvoering. Zeer solide uitvoering, die vooral in grotere diameters veelvuldig wordt toegepast. Leverbaar vanaf ca 50mm in diverse materialen en rubberkwaliteiten. -40 tot +100° C en omtreksnelheid tot 15m/s. Ook leverbaar met stoflip -ST of met afstandnokken -MA. Korte levertijd. Druk bestendig tot 3-4 bar.

Kenmerken

Materiaal lip: NBR

Materiaal mantel: Metaal

Gelijkwaardige typen: WCR, AA2



Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
36.51	63.65	12718927
61.6	95.25	12730154
82.55	114.3	11083706
90	110	11398617
90	115	11361863
96	117	11048896
100	125	11016701
105	130	11048774
105	145	12701558
106.35	152	12730155
110	140	11217626
110	140	11387338
115	155	12765439
118	140	12243480
118	150	11039971
118	150	10011514
120	140	11016689
120	145	10013470
120	150	11294160
123.82	160	11062430
135	165	12308571
135	165	11133524
138	168	11163151

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter mm	Diameter behuizing mm	Artikel
139.7	165.1	12962699
139.7	165.1	12572002
140	160	11016688
140	180	12567780
148	180	11038329
150	180	12732511
150	180	11112945
158.7	197.07	11191025
160	180	11016855
170	200	11333363
175	200	12183459
180	210	12262364
185	215	12482113
190	220	13147221
200	240	12224830
200.3	254	11462170
203.2	250.4	11117332
209.55	253.24	12992259
210	250	12698931
215	245	12583624
215	250	11226041
220	250	11661676
220	250	12168968
222.25	260.35	11072882
238.12	288.9	11084402
240	270	11037497
250	280	11065611
280	310	11348738
280	320	11200717
283.42	310	12243736
290	330	12364717
290	330	12183027
290	330	13019849
292.1	330.2	12710887
300	340	11913133
310	350	12224831
320	350	11310133
350	380	11348739
350	390	11065397
355.6	406.4	11061884
360	400	11350371
380	420	11464030
398	440	11462509
420	460	11030646
420	480	12583430
440	500	12583431
450	490	11348239
465	505	11275918
499	540	11121520
510	554	11254358
530	580	11140141
533.2	584.2	12602663
540	580	12156940

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Diameter behuizing	Artikel
mm	mm	
545	585	11275919
598	640	11462507
790	850	11488057

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.